

Talířová hmoždinka TermoZ PN 8

Talířová hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem



Popis

- Plastová talířová hmoždinka s předmontovaným, laminátem vyztuženým plastovým trnem.
- Po naražení hřebu se dřík deformuje řízeným způsobem a díky tomu se správně aplikuje a upevní v podkladovém materiálu.

Výhody

- Certifikováno pro stavební materiály tříd A, B, C, D, E.
- Předmontovaný plastový trn.
- Oblast rozpínání je téměř zcela utěsněna, což brání vniknutí prachu z vrtání.
- Asymetrický expanzní díl pro bezpečné upevnění.
- Bezpečné ukotvení ve všech obvyklých

stavebních materiálech.

- Plastový trn zajišťuje odbourání tepelného mostu (0,000 W/K).

Certifikace




Stavební materiály

- A, B, C, D, E
- Beton
- Plné cihly
- Děrované vápenopiskové cihly
- Děrované cihly
- Přírodní kámen
- Pórobeton

Princip funkce / montáž

- Povrchová montáž.
- Určeno pro kotvení EPS, XPS, Perimetr.
- Nenosné krycí vrstvy jako lepidlo a staré omítky, se musí započítat do potřebné celkové délky hmoždinky.
- Montáž dle ETA jen při teplotách od 0°C do +40°C a nekrytí hmoždinky max. 6 týdnů.
- Příslušná zatížení viz str. 39



TermoZ PN 8



Typ	Obj. č.	Certifikát ETA	Průměr hmoždinky d_s [mm]	Průměr talíře [mm]	Průměr vrtáku d_0 [mm]	Účinná kotvení hloubka v materiálu A-D h_{ef} [mm]	Hloubka vrtání t [mm]	Počet kusů v balení [ks]
TermoZ PN 8/110	506325	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ PN 8/130	506326	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ PN 8/150	506327	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ PN 8/170	506328	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ PN 8/190	506329	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ PN 8/210	506330	●	8,0	60	8	35	45	100
TermoZ PN 8/230	506331	●	8,0	60	8	35	45	100

Kotvení hloubka h_{ef} v ostatních stavebních materiálech viz odstavec Skutečná hloubka kotvení - str. 5

Kotvení hloubka h_{ef} v pórobetonu (tř. mat. „E“) je dle prohlášení ETA 55mm.

