

## PREVENT-AM – prostředek pro ochranu fasád a jiných povrchů staveb proti růstu řas, plísní, lišejníků, mechů a hub s dezinfekčním účinkem.

### Před použitím si vždy přečtěte informace o produktu.

**POUŽITÍ:** PREVENT-AM je určen pro jakýkoliv povrch z jakéhokoliv materiálu pro preventivní ochranu před tvorbou řas, plísní, mechů a hub. Chrání fasády, střechy, dláždění chodníků, teras a vjezdů, oplocení, aj. druhy povrchů staveb. PREVENT-AM je baktericidní, levurocidní, fungicidní a virucidní produkt.

PREVENT-AM je přetíratelný jakoukoliv barvou a lze na něj lepit nebo nanášet další vrstvy dle technologického postupu při rekonstrukci povrchů.

Použití přípravku se doporučuje i před aplikací nátěru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganismů pod vrstvou nového nátěru, což je častou příčinou jeho „odlepení“ od natíraných povrchů.

Neatakuje sklo, plasty a barvy používané ve stavebnictví, není nutné zalepovat okna, po kontaktu s přípravkem stačí povrch důkladně omýt vodou.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Spotřeba <sup>1)</sup> :			
Zředěný přípravek 1:10	cca 0,2 l/m <sup>2</sup>	Nehořlavá kapalina	pH 7,4
koncentrát	cca 0,02 l/m <sup>2</sup>	Hustota	0,98 kg/dm <sup>3</sup> (při 20 °C)
Ředění vodou	1:10	Aplikační roztok	1 díl PREVENT AM : 10 dílů vody

<sup>1)</sup> Spotřeba aplikačního roztoku závisí na hrubosti a savosti povrchu. Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

**BALENÍ:** v 5, 10 a 30 l plastových nevratných kanystrech

**VHODNÉ PODKLADY:** fasádní barvy a nátěry, probarvené omítky, kontaktní zateplovací systémy, plastové obklady, přírodní i umělé kameny, beton, cihly aj. povrchy.

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Nanášejte na suchý povrch po předchozím čištění prostředkem REX-AM a tlakovou vodou (u starších znečištěných povrchů) nebo na nově zhotovené povrchy. Přípravek může být nanesen v silné vrstvě, má nízké povrchové napětí díky povrchově aktivním vlastnostem kvartérního amonia, je stabilní vůči působení jiných roztoků

**ZPRACOVÁNÍ:** PREVENT-AM nanášejte na připravený, opticky suchý a savý povrch při teplotě podkladu od +5 °C do +30 °C. Staré povrchy znečištěné organickou nečistotou (řasy, plísně, mechy, aj.) doporučujeme nejprve vyčistit pomocí prostředku REX-AM a tlakové vody. Přípravek se dodává koncentrovaný. Před použitím jej zředte vodou v poměru 1 (PREVENT-AM) : 10 (voda). Zředěný výrobek nanášejte postřikovačem nebo stříkacím zařízením (airless). Malé předměty lze ošetřit ponořením do roztoku. V omezených případech i štětkou nebo válečkem. Povrch nechte přípravkem nasáknout. Přípravek musí na povrchu uschnout! Nikdy jej nesmývejte!

Po aplikaci nesnese povrch déšť po dobu 5- 10 hodin. Před provedením nástřiku se informujte o předpovědi počasí.

### UPOZORNĚNÍ:

- Za nesprávné použití nenese výrobce/distributor zodpovědnost.
- Čerstvě nanesený roztok chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako jsou např. nízké nebo vysoké teploty, přímé působení silného větru, deště, intenzivního slunečního záření apod.
- Aplikační roztok není korozivní vůči obvyklým materiálům
- Spolehlivě lze zpracovávat pouze za teploty podkladu a vzduchu od +5 °C do +25 °C!

**PRVNÍ POMOC:** Při zasažení kůže postižená místa urychleně omýt čistou vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat minimálně 15 min. čistou vodou s odtaženými víčky. Při požití vypít cca 0,5 l čisté vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. V případě jakýchkoliv pochybností uvědomte lékaře a předložte bezpečnostní list.

### BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:

Produkt je klasifikován jako:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Při práci ve vnitřních prostorách zajistěte dostatečné větrání. Produkt nekombinujte ani nemíchejte s jinými výrobky! Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Nevdechujte páry. Díky přítomnosti kvartérního amonia může DMS poškodit povrch polykarbonátu (plexiskla). Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí. Úplné informace z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů viz. Bezpečnostní list.

**SKLADOVÁNÍ:** Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby v původním balení. Nádoba musí být důkladně utěsněna. Při skladování se přípravek musí chránit před sluncem. Skladujte v chladném, dobře větraném místnosti (teploty do 25 °C).

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.

**VÝROBCE:** Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo

**DISTRIBUTOR:** MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno

V tomto technickém listě jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování daného produktu, odpovídající současným znalostem. Zpracovateli se doporučuje prověřit vhodnost tohoto produktu pro použití v konkrétních podmínkách. Použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, z tohoto důvodu výrobce neodpovídá za případné škody způsobené jeho nesprávnou aplikací. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat tento technický list na základě nových zjištěných poznatků a zkušeností.

V Brně, 1.2.2021